



PC-363便携式气压压力泵

特点概述

PC363采用快速预加压和压力增压调节，增压调节采用独特设计，只需指端力量即可调节到用户所需的压力。

主要特点

- 有快速加压泵，可实现快速加压、降压操作
- 压力增压调节器，升降压增压快速、省力，只需指端力量即可调节到最大输出压力
- 带有过滤排污口，方便清洁保养

主要用途

检验压力（差压）变送器、精密压力表、普通压力表、其他压力仪器仪表时，该压力泵主要用于提供稳定的高压压力。广泛适用于校准实验室，工、矿企业校准室以及工厂车间使用，是理想的工业压力校准设备。

技术指标

- 压力范围：(-0.098~6) MPa
- 最大过载压力：8MPa
- 最大过载压力：10MPa
- 工作介质：空气
- 压力接口：M20X1.5阴螺纹
- 外形尺寸：298mm×228mm×130mm
- 包装：高档防水箱
- 重量：2.6kg



PC-364高压气体压力泵

主要概述

本系列压力泵的传压介质为空气，环保清洁、操作简单、维护方便、不易泄漏。回检排气阀在被检表处，被检表中的污染物可直接排出，避免了对泵体的污染。配套足够长的连接软管及过渡接头使您工作时得心应手。

主要特点

- 开放压杆式结构进行预压，二次增压装置采用螺旋压力泵（加压活塞不旋转，磨擦小，采用特殊密封材料，寿命长）压力调节范围大，升降压增压快速、省力而又平稳
- 具有手持气压压力泵无可比拟的省力优点
- 即能产生高（中）压压力，又能产生负压

主要应用

它主要用于为校验压力（差压）变送器、精密压力表、普通压力表、其它压力仪器仪表时，提供稳定的高（中）压压力和负压压力源。

技术指标

- 压力范围：(-0.098~100) MPa
- 压力接口：M20x1.5（三个快速接头）
- 调节细度：10Pa
- 外型尺寸：390 mm×310 mm×180mm
- 重量：8.5kg



北京海洋兴业科技股份有限公司（证券代码：839145）

北京市西三旗黄平路19号龙旗广场4号楼（E座）906

电话：（010）82694838

企业QQ：800057747

网址：www.oitek.com.cn

邮编：100096

传真：010-62176619

邮箱：kf@oitek.com.cn

购线网：www.gooxian.com



扫描二维码关注我们
查找微信公众号：海洋仪器