

7550A 精密電流分流器

校驗室電流標準器

測量電流從1uA到250A

交直流分流器

交直流電流錶



特 性

- 0.01% 高精確度
- 4 位半交直流電流錶
- 內含過電流保護
- 溫度係數低於 10ppm/°C
- 高穩定度、信賴度

說 明

- 7550A 具有五組精密又穩定的分流器，分別為 10Ω, 1Ω, 0.1Ω, 0.01Ω, 及 0.001Ω。為量測範圍從 1μA 到 250A 的電流錶。
- 分流器上的電壓由五個檔位按鍵，來切換選擇至內部之四位半交直流電流錶直接顯示及外部輸出端上，外部輸出端可連接五位半以上的交直流電壓錶，來得到更高精確度及解析度的交直流電流值。

應 用

- 交直流電流錶
- 交直流電流感知器
- 交直流電源供應器
- 交直流電子負載
- 交直流功率錶

分 流 器 規 格

Range	Shunt Value	DC Accuracy	AC Accuracy ≤400Hz	Max input DC / AC rms
200A	0.001Ω	0.02 %	0.1 %	250A
20A	0.01Ω	0.01 %	0.1 %	30A
2A	0.1Ω	0.01 %	0.1 %	4A
200mA	1Ω	0.01 %	0.1 %	400mA
20mA	10Ω	0.01 %	0.1 %	40mA

分流器為四端型式，並可調整校正，交流精確度限於100A以下

4 位 半 電 流 錶 規 格

Range	Resolution (Auto-range)	DC Accuracy	AC Accuracy* 50~400Hz
200A	0.01 / 0.1A	0.05% of Reading + 2 Counts	0.5% of Reading + 20 Counts
20A	0.001 / 0.01A		
2A	0.1 / 1mA		
200mA	0.01 / 0.1mA		
20mA	0.001 / 0.01mA		

* 正弦波輸入 ≥ 1800 之讀數時

輸入電源：115/230 Vac ±10%, 50/60Hz
冷卻方式：強制風扇冷卻

重量：7.0kg
尺寸：420(W)x88(H)x325(D)mm

訂 購 方 式

► 7550A 精密電流分流器